

## WP 475

**Mehrschichtparkett** mit ca. 3,6 mm Nutzschrift

Dimension: 750 x 125 x 12,2mm

Verlegetechnik:



VERKLEBUNG  
SCHWIMMEND

### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:







FISCHGRÄT \*\*

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (60°) \*\*

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT (45°) \*\*

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	Mehrschichtaufbau 12,2 mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nutzschrift	ca. 3,6 mm Massivholz	Siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Sperrholz (TSCA Title VI und CARB II zertifiziert)	
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder,	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Ca. 87% nachwachsender Rohstoff Holz, ca. 8% gebundenes Wasser und ca. 5% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet.	
Brandverhalten	D <sub>fl</sub> -s1 (normal entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachtene Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,084 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung	   	

### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Fischgrät 90° sowie französischer Fischgrät in 45° und 60°\*\*\*
- Passgenaue und formstabile Verbindungen durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilme und Reinigungsrückstände möglich. Stand der Technik April 2021. \*\* Für französischen Fischgrät gilt: ProActive+ Oberflächen mit Fase nicht möglich! \*\*\*Schwimmende Verklebung mit WP Looseglue nur im Riemenverband oder 90° Fischgrät technisch freigegeben. Französischer Fischgrät 60° und 45° ist vollflächig auf Normunterboden zu verkleben. Bei schwimmender Verlegung auf Normdämmunterlage wird grundsätzlich Riemenverband empfohlen (wasserfeste Längs- und Stirnverleimung von Nut- und Feder bauseits erforderlich). Stand der Technik August 2021.